



Mod. CRM 121



Mod. CRT 051

DADOS TÉCNICOS

As centrais de refrigeração CRM/CRT se apresentam como unidades monobloco com um ou dois compressores herméticos e utilizam gás HFC R 407C. Os evaporadores e os condensadores são com baterias de palhetas, com elevada superfície de troca. Os ventiladores helicoidais são dotados de grades de proteção. Toda a carenagem, desde a base de sustentação dos componentes, é fabricada em aço inoxidável AISI 304. Os componentes do circuito hidráulico - incluindo o reservatório de água fria, que é isolado externamente para prevenir a dispersão do calor e formação de condensação - e as duas bombas elétricas também são do mesmo material.

O circuito refrigerante compreende uma válvula de expansão com equalizador externo, filtro de secagem, indicador de passagem de líquido e captador. As versões CRT, além de possuírem rodas, são dotadas de um trocador de calor modelo STT (tubo-em-tubo). O quadro elétrico é instalado em uma estrutura fabricada com chapas de aço e segue todas as regras para a segurança conforme as normas da CEI. Sustenta todos os termostatos, fusíveis, visores, botões de controle e também o interruptor geral

CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO MONOBLOCO – GÁS R407C

CRM/CRT	051	081	101	121	201
Número de compressores x kW	1x6,7	1x9,8	1x12,9	1x16,7	2x9,8
Número de ventiladores x kW	1x0,45	1x0,65	2x0,9	2x0,9	2x1,3
Rendimento frigorias x hora (*)	11.500	18.000	22.000	26.000	38.000
Rendimento frigorias x hora (**)	5.200	9.500	11.000	13.000	18.000

DIMENSÕES

A (mm – largura)	743x1.200	743x1.200	743x1.200	743x1.200	860x1.200
B (mm – comprimento)	1.090x1.800	1.650x2.400	1.650x2.400	1.650x2.400	2.500x2.500
C (mm – altura)	1.350x1.500	1.350x1.500	1.350x1.500	1.350x1.500	2.000x2.000

(*) temperatura externa 30°C; água 12°C/7°C

(**) temperatura externa 20°C; água - 2°C/-7°C com 30% de glicol

Dados e imagens não vinculantes.



AMAZON GROUP PRODUTOS PARA BEBIDAS LTDA

Rua 24 de Maio, nº 20 – Centro – Monte Belo do Sul – RS / CEP: 95718-000

Fone/Fax: (54) 3457-2000 - CNPJ: 08 020 120 / 0001 – 62