

Effe 50



DIRASPATRICE PIGIATRICE IN ACCIAIO INOX AISI 304
S. STEEL DESTEMMER CRUSHER MADE IN INOX AISI 304
DESPALILLADORA MOLEDORA EN INOX AISI 304



EFFE 50
Inverter

E' costruita interamente in acciaio inox Aisi 304, è dotata di un'ampia tramoggia di carico con coclea di alimentazione, di tamburo rotante e di gruppo pigiante con rulli in gomma. Un giunto meccanico consente di sganciare rapidamente il gruppo pigiante (RF), qualora si voglia eliminare la fase di pigiatura.

Made entirely from Aisi 304 stainless steel, this machine is made up of a big loading hopper with feed auger, a rotating drum and a crushing group with rubber rollers. A mechanical joint is used to unhook the crushing group (RF), quickly whenever the crushing phase is not needed.

Ha sido construida completamente en acero inox Aisi 304, està dotada de una amplia tolva de carga con husillo de alimentaciòn, de tambor rotante y de un grupo moledor con rodillos de goma. Una junta mecànica permite desenganchar rapidamente el grupo moledor (RF), en el momento en el que se quiera eliminar la fase de pisado.



Gruppo pigiante "RF"
Crushing group with rubber rollers
Grupo moedor con rodillos de goma



VRF Vasca di raccolta con motoriduttore
Collecting tank with gearmotor
Tolva de recogida con moto-reductor

Mod.	Tramoggia	Ingombro	Produzione oraria	Motore	Peso
	Hopper	Overall dimensions	Hourly output	Motor	Weight
	Fülltrichter	Abmessungen	Leistung / Stunde	Motor	Gewicht
	Trémie mm.	Encombrement mm.	Débit horaire Max. ton/h	Moteur HP (Kw)	Poid Kg.
Effe 50	1300x580	1500x800x1300(h)/1600(h)	4÷5	3-ph 2 (1,5) 1-ph 2,5 (1,85)	160
RF	-	410x360x170(h)	-	-	18
VRF	600x500	830x530x300(h)	-	0,75 (0,55)	31