

Emme 60 Special



DIRASPATRICE PIGIATRICE IN ACCIAIO INOX AISI 304
S. STEEL DESTEMMER CRUSHER MADE IN INOX AISI 304
DESPALILLADORA MOLEDORA EN INOX AISI 304



Emme 60-S

Lo smontaggio rapido del tamburo e dell'albero diraspatore consentono una pulizia più facile ed accurata della macchina. Le gambe sono regolabili in altezza. Variatore di velocità per regolazione coclea entrata uva e velocità cestone a albero diraspatore.

Rapid disassembly of drum and destemmer shaft for easier and more accurate cleaning of the machine. Legs are adjustable in height. Mechanical speed variator for grapes loading auger and for rotating drum with destemmer shaft.

El tambor y el despallador se desmontan muy rápidamente y permiten una limpieza más fácil y atenta de la máquina. Piernas regulables en altura.

Variador de velocidad para ajustar la velocidad de la vis sin fin de carga de la uva y para el tambor rotante con árbol despallador.



Emme 60 Special



- Telaio su ruote
- Altezza macchina regolabile
- Albero battitore con pioli in gomma registrabili in altezza e inclinazione
- Tramoggia di carico ampia
- Dispositivo pigia non pigia (per versione con gruppo pigiante)
- Albero battitore e cestone facilmente smontabili
- Variatore meccanico di giri per la regolazione della velocità di albero battitore/cestone diraspatrice
- Coclea dosaggio uva con motore indipendente, regolabile tramite variatore meccanico di giri
- Gruppo pigiante separabile per lavorare solo come diraspatrice.
- Gruppo pigiante con rulli in gomma alimentare, registrabili.
- Quadro elettrico
- Motori elettrici voltaggio 400V. 50Hz trifase



- Frame on wheels
- Machine with adjustable height
- Destemmer shaft with rubber paddles adjustable in height and angle
- Wide loading hopper
- System press-not-press (for version with crushing unit)
- Destemmer shaft and basket easily removable
- Mechanical speed variator for adjusting the speed of destemmer shaft and basket
- Dosing Auger for loading grapes with independent motor, adjustable by mechanical speed variator
- Crushing unit separable to work just as destemmer.
- Crushing group with rubber rollers, adjustable.
- Electrical panel
- Electric motors voltage 400V. 50Hz 3-phase

- Marco sobre ruedas
- Altura ajustable de la máquina
- Eje de la batidora con caucho regulable en altura y ángulo
- Amplia tolva de carga
- Dispositivo estruja-no-estruja (para versión con grupo moedor)
- Arbol despalillador y tambor fácilmente desmontable
- Variador de velocidad mecánico para ajustar la velocidad del arbol despalillador y del tambor
- Coclea de dosificación uvas con motor independiente, ajustable por variador de velocidad mecánico
- Grupo moedor separable, para funcionar solo como despalilladora.
- Grupo moedor con rodillos de goma de alimentos, ajustable.
- Panel electrico
- Motores eléctricos tensión de 400V. 50Hz trifasico



Mod.	Tramoggia	Ingombro	Ø Cestone	Altezza rulliera da terra	Produzione oraria	Motore	Peso
	Hopper	Overall dimensions	Ø Drum	Height of crushing unit from floor	Hourly output	Motor	Weight
	Tolva de carga	Dimensiones de la maquina	Ø Tambor	Altura entre grupo estrujador y piso	Produccion horaria	HP (Kw)	Peso
	mm.	mm.	mm.	mm.	Max. ton/h	HP (Kw)	Kg.
Emme 60	740x660	1950x800x1190(h)/1590(h)	380	Min.380 - Max.530	6 + 8	3 (2,2)	180
RU60	-	560x400x190(h)	380	Min.380 - Max.530	-	0,75 (0,55)	28
VR60	-	800x850x400(h)	380	Min.380 - Max.530	-	0,75 (0,55)	35